

# RAIN-CLIK™

Para evitar el desperdicio de agua, la tecnología integrada Quick Response™ apaga el riego inmediatamente, cuando empieza a llover.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Quick Response, con apagado instantáneo por lluvia y apagado instantáneo por helada a 3 °C
- Diseño sin mantenimiento con pila integrada en los modelos inalámbricos
- La anilla de ventilación regulable permite un periodo de reinicio más o menos largo
- Carcasa robusta de policarbonato y brazo de extensión de metal
- Incluye soporte para canaleta de desagüe y montaje mural en los modelos inalámbricos
- Compatible con la mayoría de los programadores de riego normalmente abiertos o normalmente cerrados

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Quick Response:
  - Tiempo para apagar el sistema de riego: unos 2 a 5 minutos para Quick Response
  - Tiempo de reinicio de Quick Response: unas 4 horas con tiempo seco y soleado
  - Tiempo de reinicio cuando está completamente mojado: unos 3 días con tiempo seco y soleado
- Clasificación del interruptor de todos los modelos (24 V CA): 3 A
- Los modelos cableados incluyen 7 m de cable apantallado de dos conductores de 0,5 mm<sup>2</sup> y aprobado por la UL
- Frecuencia de funcionamiento del modelo inalámbrico: 433 MHz
- El alcance del modelo inalámbrico es de 243 m, con línea de visión del sensor al receptor
- Se pueden controlar varios receptores inalámbricos desde un solo sensor inalámbrico
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 5 años

RAIN-CLIK	
Modelo	Descripción
RAIN-CLIK	Sensor Rain-Clik cableado
RFC	Sensor Rain/Freeze-Clik conectado
WR-CLIK	Sensor y receptor inalámbricos Rain-Clik
WRF-CLIK	Sensor y receptor Rain/Freeze-Clik inalámbricos
SGM	Soporte de desagüe opcional (incluido con WR-CLIK y WRF-CLIK)
WS-GUARD	Protector antivandálico de sensor inalámbrico para montaje en superficies planas o en poste (el sensor se vende por separado)
WR-GUARD	Protector antivandálico de sensor inalámbrico para montaje en pedestal (el sensor se vende por separado)

Sensor: **Lluvia, helada**



**RAIN-CLIK/RFC**  
(con brazo de montaje)  
Altura: 6 cm  
Longitud: 18 cm



**SGM**  
Altura: 1,2 cm  
Longitud: 7,6 cm



**WR-CLIK/WRF-CLIK**  
(con brazo de montaje)  
Altura: 7,6 cm  
Longitud: 20 cm



**Receptor inalámbrico**  
(con material de montaje)  
Altura: 8,3 cm  
Longitud: 10 cm



**Protector de sensor inalámbrico**  
(con material de montaje)  
Altura: 7 cm  
Longitud: 9,5 cm  
Profundidad: 3,2 cm



**Protector de receptor inalámbrico**  
(con material de montaje)  
Altura: 12,7 cm  
Longitud: 9,5 cm  
Profundidad: 3,2 cm



### Smart WaterMark

Reconocida como una herramienta responsable ahorradora de agua.