

Para alternar y simultanear dos bombas

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verdes)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para los siguientes sistemas:

- Sistema hidroneumático
- Sistema cisterna-tinaco
- Sistema de cárcamo

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse

Todos nuestros tableros para sistema hidroneumático cuentan con interruptores de presión ALTAMIRA KPI para altas presiones



<b>Código</b>	TASA2 33230C-S
<b>Sectores de uso</b>	Hogar, Comercio, Agricultura, Industria
<b>Incluye</b>	Guardamotores, contactores, luces piloto, selectores de 3 posiciones, alternador y flotadores, entre otros componentes
<b>Garantía</b>	1 año
<b>Función</b>	Sistema cárcamo
<b>Tipo de arranque</b>	Velocidad constante
<b>HP nominal</b>	3 HP
<b>Fases de alimentación</b>	3
<b>Voltaje de alimentación</b>	220 Volts
<b>Tolerancia de voltaje</b>	± 10 %
<b>Frecuencia de alimentación (hertz)</b>	60
<b>Rango de amperaje del guardamotor (A)</b>	6 – 10
<b>Presión máxima de operación</b>	116 psi
<b>Protecciones</b>	Corto circuito, trabajo en seco y sobrecarga
<b>NEMA de gabinete</b>	NEMA 12
<b>Material del gabinete</b>	Metálico