

Para alternar y simultanear dos bombas

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verdes)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas

Tableros disponibles para los siguientes sistemas:

- Sistema hidroneumático
- Sistema cisterna-tinaco
- Sistema de cárcamo

Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco



Todo ensamblado y cableado listo para instalarse

Todos nuestros tableros para sistema hidroneumático cuentan con interruptores de presión ALTAMIRA KPI para altas presiones



Código	TASA2 43230H-S
Sectores de uso	Hogar, Comercio, Agricultura, Industria
Incluye	Guardamotores, contactores, luces piloto, selectores de 3 posiciones, alternador y flotadores, entre otros componentes
Garantía	1 año
Función	Sistema hidroneumático
Tipo de arranque	Velocidad constante
HP nominal	4 HP
Fases de alimentación	3
Voltaje de alimentación	220 Volts
Tolerancia de voltaje	± 10 %
Frecuencia de alimentación (hertz)	60
Rango de amperaje del guardamotor (A)	9 – 14
Presión máxima de operación	116 psi
Protecciones	Corto circuito, trabajo en seco y sobrecarga
NEMA de gabinete	NEMA 12
Material del gabinete	Metálico